



**技术要求:**

1. 插入损耗:  $\leq 0.2\text{db}$
2. 工作温度:  $-40\text{ (}^\circ\text{C)} \sim +85\text{ (}^\circ\text{C)}$
3. 吊重实验:  $\geq 70\text{N}$
4. 插拔次数:  $\geq 500\text{次}$

| 序号 | 图纸编号            | 名称           | 数量 | 材料     |
|----|-----------------|--------------|----|--------|
| 1  | OYH-JS-S-SC-060 | SC带盖侧翻防尘盖    | 1  | PC     |
| 2  | OYH-JS-S-SC-050 | SC侧翻扭簧       | 1  | SUS304 |
| 3  | OYH-JS-S-SC-059 | SC带盖侧翻单联有耳壳体 | 1  | PC     |
| 4  | OYH-JS-S-LC-026 | 单联弹片         | 1  | SUS304 |
| 5  | OYH-JS-S-SC-017 | 挂钩           | 2  | PBT    |
| 6  | OYH-JS-S-SC-018 | 陶瓷套管         | 1  | 陶瓷     |
| 7  | OYH-JS-S-SC-033 | 单联有耳壳体       | 1  | PC     |
| 8  | OYH-JS-S-SC-003 | T型防尘帽        | 1  | PC     |

产品名称: SC带盖侧翻有耳适配器

图号: OYH-JS-ZP-025

绘制: 陈旭斌      审核:      批准:      日期: 2017.8.19      日期:      日期:      日期:      日期:      日期:

比例: 2:1      单位: mm      版本: A/1