



名称: 防尘帽  
材料: PE

名称: SC外方块移印  
材料: PBT

名称: 外方块  
材料: PBT

名称: APC内方块  
材料: PBT

名称: 内方块  
材料: PBT

名称: 弹簧  
材料: SUS304

名称: 3.0止档  
材料: H59

名称: 2.0内卡环  
材料: 6061#

名称: SC2.0压接环  
材料: H63

名称: SC2.0圆尾套  
材料: TPE

名称: 双联卡上盖  
材料: PBT

名称: 双联卡下盖  
材料: PBT

技术要求:

1. 产品工作环境为-40℃+80℃;
2. 当弹簧压至≤3.7mm时弹簧压力为≥7.8N, 当弹簧压至≥3.25mm时弹簧压力为≤11.8N;
3. 金属件经96小时5% NaCl 盐雾实验后应无腐蚀现象。

|       |        |
|-------|--------|
| 公差表   | ± mm   |
| X     | ± 0.2  |
| X.X   | ± 0.1  |
| X.XX  | ± 0.05 |
| X.XXX | ± 0.03 |
| X°    | ± 2°   |
| X.X°  | ± 1°   |

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| 产品名称: SC2.0圆尾套双联连接器 |        | 图号: OYH-JS-ZP-100 |
| 绘制: 陈中旭             | 审核:    | 批准:               |
| 日期: 2020.09.29      | 日期:    | 日期:               |
| 比例: 1:1             | 单位: mm | 版本: A/4           |

|     |        |    |     |            |
|-----|--------|----|-----|------------|
| A4  | 图纸版本更新 |    | 陈中旭 | 2020.09.29 |
| 版本号 | 变更内容   | 位置 | 变更人 | 日期         |