



名称: 防尘帽  
材料: TPE

名称: 壳体组合  
材料: PEI+PBT

名称: 母头定位针  
材料: PBT

名称: 弹簧  
材料: SUS304H

名称: 弹簧支架  
材料: PEI

名称: 压接环  
材料: 铝合金

名称: 尾套  
材料: TPV

受控 分发号:  
浙江欧亚华通讯设备有限公司

技术要求:

- 1.产品工作环境为-40℃~+85℃;
- 2.当弹簧压至≤6.9mm时弹簧压力为≥7.8N,当弹簧压至≥6.3mm时弹簧压力为≤11.8N;
- 3.金属件经96小时5% NaCl 盐雾实验后应无腐蚀现象。

公差表	± mm	产品名称:MPO连接器		图号: OYH-JS-ZP-240
X	± 0.2	绘制: 陈中旭	审核: 林荣钱	批准: 林荣钱
X.X	± 0.1	日期: 2022.03.02	日期: 2022.3.2	日期: 2022-03-02
X.XX	± 0.05	比例: 1:1	单位: mm	版本: 林荣钱
X.XXX	± 0.03	浙江欧亚华通讯设备有限公司		
X°	± 2°	ZHEJIANG OYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.		
X.X°	± 1°			

A3	尾套和壳体组合尺寸进行修订		陈中旭	2022.03.02
版本号	变更内容	位置	变更人	日期